

SIGMA Hydrophob LB

9240GE



LB



I. OPIS IZDELKA

Izjava o izdelku:

SIGMA Hydrophob LB je impregnacijsko sredstvo, ki vsebuje topila, izdelano na osnovi silikonske smole, za zunanjo uporabo.

Namen uporabe:

za zaščito vpojnih mineralnih podlag pred vodo, npr. zidov iz apnenega peščenjaka in opeke, plemenitih ometov, peščenjaka, lomljenca ipd.
SIGMA Hydrophob LB trajno ščiti poslopja pred dežjem in zavira izločanje vodotopnih soli (cvetenje).

Lastnosti:

- visoka sposobnost prodiranja
- zelo visoka zaščita pred vodo
- brez spremembe barvnega odtenka obdelanih podlag

Barvni odtenek:

brezbarvno

Sijaj:

mat

Pakiranje:

10 l

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota:

pribl. 0,800 g/cm³

Poraba:

pribl. 0,25–1 l/m² Ker je poraba močno odvisna od vpojnosti podlage in je treba podlago impregnirati do zasičenosti, lahko točne vrednosti porabe določite samo s poskusnim nanosom na končno površino.

Trajanje sušenja:

po pribl. 12 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti

Skladiščenje:

na hladnem mestu, zaščitenem pred zamrzovanjem



SIGMA Hydrophob LB

III. NAVODILA ZA UPORABO

- Priprava podlage:** podlaga mora biti suha, trdna, brez nečistoč in snovi, ki preprečujejo oprijem. Preverite, ali je podlaga primerna za nanašanje novih slojev. V celoti odstranite skredane sloje. Mesta ob ometu utrdite. Morebitne mikroorganizme uničite z izdelkom SIGMA Fungisol.
- Nanašanje:** s čopičem.
- Pogoji za nanašanje:** temperatura za obdelavo in temperatura podlage mora biti vsaj +5 °C pri najv. 80-odstotni relativni zračni vlažnosti. Rosišče nad 3 °C.
- Zgradba premaza:** SIGMA Hydrophob LB glede na vpojnost večkrat zaporedoma nanesite brez sušenja, torej mokro na mokro, do zasičenosti podlage.
- Čiščenje:** orodje takoj po uporabi očistite z razredčilom SIGMA 20-02 AF.
- Opombe:** impregnacijskih sredstev, ki vsebujejo topila, ne smete nanašati na enodelne stenske konstrukcije. V neugodnih razmerah lahko hlapi topil vdrejo v zaprte prostore, zaradi česar lahko nastanejo neprijetne vonjave. Na enodelnih stenskih konstrukcijah je treba uporabiti impregnacijska sredstva, ki se redčijo z vodo, kot je SIGMA Hydrophob WB.
- Zlasti upoštevajte naslednje:** VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

Koda izdelka: M-GF 03

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VDL-RL01

Vsebuje: silikonska smola, topilo

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.

Izdaja besedila: februar 2012